

מפרט למפוחים צנטרפוגאליים מדגם SBC

גוף המפוח

מבנה המפוח מפלדה בעובי 4 – 2 מ"מ
המפוחים מיוצרים מפלדה מגולבנת צבועה בצבע פוליאוריטני דו רכיבי RAL 5024

מאיץ מפוח SBC

המאיץ עשוי מפלדה מרוחקת
כל מאיץ עובר איזון בדרגה G6-3 לפי תקן ISO 1940
המאיצים מתאימים לעבודה בטמפרטורה של 400 מעלות צלסיוס או 250 מעלות במשך שעתיים.

מפוחים בהנעה ישירה

במפוחים אלה המאיץ מורכב על ציר המנוע ולכן אין צורך בשום פעולות אחזקה בעתיד
חיבור המפוח לווסת מהירות מאפשר שליטה על הספיקה אותה יונק המפוח

מפוחים בהנעת רצועות

במפוחים אלה נעשית ההנעה על ידי גלגלי טפר לזקן
רצועות ההנעה מתוצרת GATTES בלגיה
מיסבים מדגם UKP+H מתוצרת NSK יפן
ציר מפלדה מצופה כרום
מפוחים המשמשים להוצאת עשן כוללים גלגל אלומיניום לקירור המיסב